

CPM-200

Forbruksvarer og tilbehør



Vinylruller av førsteklasses kvalitet

For bruk med vår standard serie av resinbånd. Lengde: 15 meter.

Dette er vårt mest populære materiale, siden det dekker de fleste daglige krav til skilt og etiketter.

Lighthouse vinyl er egnet for innendørs og utendørs bruk. Utvendig vil den ikke påvirkes av vind, regn, snø osv. Over tid kan eksponering for solens UV-lys (ultrafiolett) påvirke pigmentet i materialet. Så hvis du plasserer et skilt i en posisjon der det utsettes for direkte sollys, etter en periode på 4-5 år, kan det være en grad av "fading". Med dette mener vi ikke at fargen i vinylen vil ha forsvunnet, men det vil ikke være helt samme nyanse som den opprinnelig var.

Etter påføring kan vinylen vår fungere i temperaturer mellom -40°C til +70°C.

Den er tilgjengelig i en rekke farger, og derfor er vi i stand til å produsere et omfattende utvalg alternativer for å dekke lovkrav for helse og sikkerhet, rørmerking osv. for alle markeder i verden. Det er også mulig for oss å matche bedriftsfarger uten store minimumsbestillingsmengder.



CPM201 Hvit	CPM202 Gul	CPM203 Grønn
CPM204 Rød	CPM205 Blå	CPM206 Oransje
CPM207 Svart	CPM208 Sølvgrå	CPM212 Klar

CPM209 Brun	CPM211 Lilla	CPM217 Fiolett
CPM218 Lyse blå	CPM219 Oker	

Ultrabond

For bruk med vår standard serie av resinbånd. Lengde: 15 meter.



Hvis du trenger den ultimate kombinasjonen av limstyrke og lang levetid, er Lighthouse Ultrabond® materialet for deg.


Dette materialet har minimum 7 års holdbarhet utendørs, kombinert med et stort temperaturløseområde på -30°C til +80°C. I stand til å feste seg til selv de mest krevende overflater, gir high-grab-limet en fantastisk klebrighet og en sterk binding; alt i alt gjør den perfekt for produktmerking og industrielle applikasjoner.



CPMUB201 Hvit Ultrabond	CPMUB202 Gul Ultrabond	CPMUB208 Sølv/grå Ultrabond
-----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Forkuttede Foamex-plater

3 mm tykk hvit Foamex for å produsere stive skilt. **Andre farger og størrelser tilgjengelig.**



CMWF149
148 mm x 210 mm (A5) (10 pakke)

CMWF210
210 mm x 297 mm (A4) (10 pakke)

CMWF297
297 mm x 420 mm (A3) (10 pakke)

CMWF420
420 mm x 594 mm (A2) (10 pakke)

CMWF300
300 mm x 115 mm (20 pakke)

CMWF250
250 mm x 1000 mm (4 pakke)

CMWF500
500 mm x 1000 mm (4 pakke)

Standard resinbånd

For bruk med vår førsteklasses vinyl og Ultrabond® områder. Lengde: 50 meter.

Dette omfattende utvalget av førsteklasses bånd gir solid fargetrykk på våre førsteklasses vinyler og Ultrabond. I likhet med våre vinyler kan de brukes utendørs, i tillegg til å være svært ripe-, friksjon- og oljebestandige.



CPMR240
Svart

CPMR241
Hvit

CPMR242
Rød

CPMR243
Blå

CPMR244
Grønn

CPMR245
Gul

CPMR246
oransje



Bånd Refill
50 meter bånd (ingen kassett)



CPMR240-RC
Svart

CPMR241-RC
Hvit


CPMR242-RC
rød

CPMR243-RC
Blå

CPMR244-RC
Grønn

CPMR245-RC
Gul

CPMR246-RC
oransje



Flerbruks båndkassetter Inkludert
50 meter bånd refill

Tilbehør

IL99900

Utskifting av kutterblad

CM24100

Applikasjonstape (225 mm x 91 meter)

CJ723

Avfettingsmiddel / limfjerner (500 ml)

CJ724

Skrivehoderengjøringspenn

CJ725

Påføringssprayflaske (500 ml)

CJ726

Påføringsspray Refill (3900ml)

CJ727

Nal

CJ728

Renseverktøy

CJ729

Vinyl sikkerhetskniv

CJ730

Skiltefestestrimmel (19 mm x 50 m rull)

VT38X80

Hvite plastventilmerker (100 pakke) (38 mm x 80 mm)

VT37X115

Hvite plastventilmerker (100 pakke) (37 mm x 115 mm)

MS6X1

Hvite magnetstrimler (6-pakning) (1000 mm x 100 mm)

Prosessfarge CMYK-resinbånd

For bruk med våre førsteklasses vinyl- og ultrabond-serier. Lengde: 50 meter.

Prosessfargebånd (CMYK).

Våre prosessfargebånd er i stand til å lage hundretusenvis av farger ved ganske enkelt å blande cyan, magenta, gult og svart i forskjellige prosentandeler av prikker (kjent som halvtoner). Dette gir mulighet for realistiske reproduksjoner av bilder, eller matching av farger som kanskje ikke er oppnåelig med våre standard spotfargebånd. Disse båndene er designet for bruk med hvit vinyl og Ultrabond.



Båndene kan bestilles individuelt. For å skrive ut med prosessfarger på CPM-200 trenger du imidlertid et komplett sett med prosessbånd: prosesscyan, prosessmagenta, prosessgul og prosesssvart.

CPMR253
Prosess Cyan

CPMR254
Behandle magenta

CPMR255
Prosess gul

CPMR256
Prosess Svart



Individuell prosessbånd Refill
50 meter bånd (ingen kassett)

CPMR253-RC
Prosess Cyan

CPMR254-RC
Behandle magenta

CPMR255-RC
Prosess gul

CPMR256-RC
Prosess Svart



Individuell prosessbåndkassett
Inkludert 50 meter bånd refill

Har du besøkt nettsiden vår?

- Kjøp forbruksvarer online Last ned
- tekniske datablad Les nyttige
- brukerveiledninger og vanlige
- spørsmål Se "Hvordan"-videoer
- Last ned drivere, programvare og ekstra utklipp

Spesialmaterialer

For bruk med vår spesialresinbåndserie. Lengde: 15 meter.

CPMS215
Fotoluminescerende

Dette er et innendørs materiale som trekker til seg lys og deretter avgir en grønn glød i mange timer hvis det oppstår en lysfeil. Den er ideell for å produsere skilt og etiketter som viser nødmeldepunkter, sikre utgangsveier og trapper (inkludert kantene på trinn).

CPMS248
Børstet sølv

Dette er i hovedsak et "dekorativt" materiale, designet for bruksområder som bedriftsdører/navneskilt, arkitektonisk skilting, priser, troféplater, etc. Dette materialet er kun egnet for interiørapplikasjoner og kan påføres på eller svakt buede overflater.

CPMS295  
Polykarbonat overlaminat

Dette er et utmerket innendørsmateriale, designet for å gi robust, teksturert overlaminatbeskyttelse til etiketter. Hovedapplikasjoner inkluderer kontrollpaneloverlegg, dekalering til flykabiner, produktetiketter, etc.

Polyestere

For bruk med vår spesialresinbåndserie. Lengde: 15 meter.

Polyester har spesifikke egenskaper som gjør den svært slitesterk og ekstremt "dimensjonsstabil", noe som betyr at den ikke har en tendens til å krympe eller utvide seg. Derfor er den ideell for produksjon av produktetiketter, fordi den ikke krymper eller eksponerer limkanter som kan tiltrekke seg støv/smuss og bli skjemmende eller uhygieniske.

Disse materialene har en temperaturbestandighet på mellom -40°C til +149°C. Som et resultat kan polyestere brukes til merking av utstyr, eller komponenter som opererer ved høyere temperaturer, som lyskilder, motorer, ventiler, batterier etc.



CPMSP201  
Hvit polyester

CPMSP251  
Sølv/grå polyester

Spesialbånd i resin

For bruk sammen med våre polyester- og spesialmaterialeserier. Lengde: 50 meter.

Disse båndene er formulert for optimal utskrift på våre polyester- og spesialmaterialer.

CPMSR240 
Svart

CPMSR241
Hvit

CPMSR242 
Rød



CPMSR243 
Blå


CPMSR244 
Grønn

Ribbon Refill
50 meter bånd (ingen kassett)

CPMSR240-RC 
Svart

CPMSR241-RC
Hvit

CPMSR242-RC 
Rød



CPMSR243-RC 
Blå

CPMSR244-RC 
Grønn

Refill båndkassetter Inkludert 50 meter bånd refill



Her hos Lighthouse (UK) Ltd produserer vi etter høyeste kvalitet og etiske standarder. Etter å ha oppnådd og opprettholdt både ISO 9001 og ISO 14001 sertifisering, legger vi særlig vekt på påvirkningen av våre produksjonsprosesser og produkter på miljøet.

Alle våre forbruksprodukter bruker kjerner og emballasje som er både resirkulert og resirkulerbart. Våre utskriftskassetter er unike i vårt marked og er re llable, og reduserer dermed avfall, avfallsproblemer og kostnader.

Ovenfor er vår MAX Co. Tamamura-fabrikk i Japan, hvor CPM-maskinvare produseres.

